



Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha



Primer slike



Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolni WC sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za priključivanje eksternog priključka za odzračivanje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Nije pogodno za konzolne WC-šolje sa povišenim mestom za sedenje

Karakteristike

- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2\", kompatibilan sa MF adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, \varnothing 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, \varnothing 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
110.367.00.5	42 cm	108 cm	12 cm

Dodatna oprema

- Set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha
- Geberit Kombifix komplet potpornih nogu
- Geberit Kombifix kompleti stubova sa pločom stope
- Geberit ugradna kutija za elektro priključak za suhu i masivnu konstrukciju



- Naknadno se poručuje: set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha (br. art. 349.352.00.1)

- Mogućnost priključivanja eksternog pročišćavanja vazduha sa priključnom spojnicom \varnothing 50 mm iznad isprnog kolena
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Opremljen praznom cevi za dovod vode ka priključku Geberit AquaClean uređaja za WC tuš
- Sa mogućnošću učvršćenja za priključak električnog napajanja

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja	6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje	4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3-4 l
Izračunati protok	0.11 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.5 bar