


## Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara, ugradna visina 82 cm



Primer slike



### Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za podni i konzolni WC
- Za dvokoličinsko ispiranje

### Karakteristike

- Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, zavareno
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata

### Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC,  $\varnothing$  90 mm
- Priključno koleno  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini

### Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja	6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje	4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3-4 l
Izračunati protok	0.11 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.5 bar

### Br. art.

109.040.00.1