




Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 114 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm



Primer slike



Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za konzolni WC sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolni WC velike projektovane dužine do 70 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

- Serija 2016.
- Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
- Okvir sa rupama \varnothing 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir pogodan za WC šolje sa manjom oslonom površinom (kod zidne obloge otporne na pritisak)
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge kontinualno podesive po visini
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Dubina podnih ploča koja odgovara dubini ugradnje u U-profile UW 50 i Geberit Duofix systemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama

- Priključno koleno sa mogućnošću vertikalne montaže napred u dubinskom položaju
- Priključno koleno, produženo, za povezivanje u zemlji
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seci po dužini, odgovara za tipke za aktiviranje ravne sa zidom
- Opremljen praznom cevi za dovod vode ka priključku Geberit AquaClean uređaja za WC tuš
- Sa mogućnošću učvršćenja za priključak električnog napajanja

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja	6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje	4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3-4 l

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, \varnothing 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, \varnothing 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
111.796.00.1	50 cm	114 cm	8 cm

Dodatna oprema

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm
- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm
- Geberit Duofix komplet produžetaka nožica za debljinu poda 20–40 cm