


## Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 30



### Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

### Karakteristike

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

### Tehnički podaci

Protočni pritisak	1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode	16 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa	3 bar
Relativna vlažnost vazduha	< 100 %
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Sila aktiviranja	< 12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0.18 l/s
Izračunati protok	0.22 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	1 bar
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4/8/12 s

### Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 30
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.017.KH.1	Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom	plastika
116.017.KJ.1	Ploča i taster: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika
116.017.KK.1	Ploča i taster: beli Ukrasne trake: pozlaćene	plastika
116.017.KL.1	Ploča: bela Taster: mat hrom	plastika
116.017.KM.1	Ploča i taster: crni Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika
116.017.KN.1	Ploča i taster: mat hrom Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika