



Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta51



Primer slike



Namene

- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za konzolni WC sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolni WC sa projektovanom dužinom do 62 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

- Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
- Okvir gore, otvoren
- Okvir sa rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za elemente sa otvorenim okvirom gore
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane

Obim isporuke

- Ugaoni ventil R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom, sa priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Tipka za aktiviranje Delta51
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, $\varnothing 90$ mm

- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Opremljen praznom cevi za dovod vode ka priključku Geberit AquaClean uređaja za WC tuš
- Sa mogućnošću učvršćenja za priključak električnog napajanja

Tehnički podaci

| | |
|--|-----------------|
| Maksimalna temperatura vode | 25 °C |
| Fabrički podešena količina ispiranja | 6 i 3 l |
| Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje | 3-4 l |

- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing 90 / 90$ mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 zaštitna čepa
- Traverza za podmetač za oblogu
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Materijal za pričvršćivanje

| Br. art. | Boja / površina | B | H | T |
|--------------|-----------------|-------|--------|-------|
| 458.128.11.1 | alpsko bela | 50 cm | 112 cm | 12 cm |
| 458.128.21.1 | sjajna hrom | 50 cm | 112 cm | 12 cm |