





Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–200 mm



Primer slike



Namene

- Za kućna kupatila
- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Karakteristike

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
- Okvir sa rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu

Dodatno za poručivanje

- Set za finu montažu

Br. art.	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.591.00.1	50	50 mm	50 cm	50 cm	12.5 cm

Dodatna oprema

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inox-a četkanog
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni
- Profil kolektora za Geberit zidni odvod za tuš
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, sa V-nagibom
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina podnih ploča koja odgovara dubini ugradnje u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Priključak za otpadnu vodu, bočno
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja	0.8 l/s
Visina sifona	50 mm

- Materijal za pričvršćivanje