



Geberit Duofix element za oslonce i rukohvate, 112 cm, za osobe sa invaliditetom, sa pričvršnim ugaonicima



Primer slike



Namene

- Za suhu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata
- Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

- Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom

Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje

- Okvir sa rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Montažna ploča podesiva po visini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. D-s2, d0 prema standardu DIN EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
111.792.00.1	36.5 cm	112 cm	4 cm