




Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem



Primer slike



Karakteristike

- LED osvetljenje
- Direktno i indirektno osvetljenje
- Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala
- Prekidač sa senzorom na dodir
- Mogućnost zatamnjenja svetla

Tehnički podaci

| | |
|------------------------------|--------------|
| Stepen zaštite | IP44 |
| Klasa zaštite | I |
| Nominalni napon | 100-230 V AC |
| Mrežna frekvencija | 50 / 60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Materijal proizvoda | staklo |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ |
| Boja svetla | 4200 K |

| Br. art. | B | B1 | H | T | Potrošnja struje | Svetlosni tok | Svetlosni tok, indirektni |
|--------------|--------|---------|-------|--------|------------------|---------------|---------------------------|
| 500.521.00.1 | 60 cm | 32.5 cm | 71 cm | 5.5 cm | 47.5 W | 1495 lm | 1960 lm |
| 500.522.00.1 | 90 cm | 62.5 cm | 71 cm | 5.5 cm | 72.7 W | 2275 lm | 1960 lm |
| 500.519.00.1 | 120 cm | 71.5 cm | 71 cm | 5.5 cm | 87.2 W | 3055 lm | 2380 lm |
| 500.203.00.1 | 140 cm | 91.5 cm | 71 cm | 5.5 cm | 98.6 W | 3575 lm | 2095 lm |
| 500.204.00.1 | 160 cm | 91.5 cm | 71 cm | 5.5 cm | 108 W | 2940 lm | 2940 lm |