

Šifra proizvoda: 40008788

Fotografija proizvoda:

FLUENTA FIT ugradni vodokotlić su savršeni izbor za opremanje kupatila i sanitarnih prostorija. Štedljivi i bešumni ugradni vodokotlići garantuju najbolje performanse. Bogata ponuda aktivacionih tipki je estetski prilagođena da se uklopi u okruženje prema Vašim željama.

## METODE UGRAĐIVANJA

Ugradnja u montažne zidove, ugrađuje se kao samostojeći element za predzidnu instalaciju u suvoj montaži, za univerzalnu instalaciju u masivne zidove.

## KARAKTERISTIKE

- Dubina ugradnje 80 mm;
- Ram vodokotlića testiran je u skladu sa NF standardima pri opterećenju od 400 kg (XP D12-208) i metodama provere otpornosti na koroziju;
- Podesivo dvostruko ispiranje: manja količina 2,5 - 4 l, veća količina 3 - 6 l;
- Izolacija od stiropora protiv kondenzacije;
- Tihi hidraulični ventil za punjenje - klasa II, EN 14124;
- Svaki uzorak je posebno ispitan u radu;
- Montirano odvodno koleno Ø90 mm sa reducirom Ø100 mm ili Ø110 mm;
- Kopča za jednostavno pričvršćivanje cevi na ram vodokotlića;
- Set uključuje sve potrebne elemente za montažu;
- 5 godina garancije na sve delove osim gumenih;
- Set ne sadrži aktivacionu tipku.

## DODATNE KARAKTERISTIKE

- Tihi mehanički ventil za punjenje (klasa emisije buke 1 ISO 3822);
- Odvodno koleno podesivo po dubini (+/- 10 mm).

## PROIZVOD SADRŽI

- Ugradni vodokotlić sa unapred montiranim ugaonim ventilom;
- Priključak za vodu 1/2";
- PE zidni odvodni luk Ø90/110 mm sa zaptivkom;
- Svi delovi potrebni za postavljanje i pričvršćivanje proizvoda.

## PAKOVANJE

- Paleta: 24 komada



Tehnički crtež:

