

Akumulacioni bojler

radna zapremina (lit)	50	80	100	120
snaga el. grejača (kW)	2	2	2	2
napon (V)	230	230	230	230
pritisak (MPa)	0,6	0,6	0,6	0,6
instalacija	vertikalna	vertikalna	vertikalna	vertikalna
priključak za vodu (")	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
vreme zagrevanja na 75 °C (min)	110	175	230	275
količina mešane vode na 40 °C (lit)	oko 95	oko 145	oko 193	oko 225
težina upakovanog proizvoda (kg) - emajlirani/inox	23/19,3	29,4/23,7	33,3/26,5	38,3/30,2

Emajlirani i inox kazan

MB PRAKTIK bojlere izrađujemo sa emajliranim i inox kazanom, u zapreminama od 50, 80, 100 i 120 litara.

U pogledu dimenzija PRAKTIK bojleri su pogodni za ugradnju i u visokim i u niskim prostorijama.

KARAKTERISTIKE:

- Univerzalni nosač
- Sigurnosni ventil
- Dostupni u varijantama sa unutrašnjom i spoljašnjom regulacijom temperature vode
- Mg anoda za zaštitu kazana od korozije
- Poliuretanska izolacija



Dimenzije (mm)

m 50 80 100 120

A	454	454	454	454
B	591	811	951	1091
C	480	480	480	480

