

NOVO

Fluenta^{FIT}

ugradni vodokotlič



80 mm DUBINA
UGRADNJE



Fluenta^{FIT}

ugradni vodokotlić



NAČIN UGRADNJE


- Ugradnja u montažne zidove;
- Ugrađuje se kao samostojeći element za predzidnu instalaciju u suvoj montaži;
- Za univerzalnu instalaciju u masivne zidove.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Dubina ugradnje 80 mm;
- Ram vodokotlića testiran je u skladu sa NF standardima pri opterećenju od 400 kg (XP D12-208) i metodama provere otpornosti na koroziju;
- Podesivo dvostruko ispiranje: manja količina 2,5 - 4 l, veća količina 3 - 6 l;
- Izolacija od stiropora protiv kondenzacije;
- Tihi hidraulični ventil za punjenje - klasa II, EN 14124;
- Svaki uzorak je posebno ispitan u radu;
- Montirano odvodno koleno Ø90 mm sa reducirom Ø100 mm ili Ø110 mm;
- Kopča za jednostavno pričvršćivanje cevi na ram vodokotlića;
- Set uključuje sve potrebne elemente za montažu;
- 5 godina garancije na sve delove osim gumenih;
- Set ne sadrži aktivacionu tipku.

Fluenta^{FIT}


aktivacione tipke




BLOCK BELA



BLOCK CRNA



BLOCK SJAJNI HROM




BLOCK MAT HROM



RING BELA



RING CRNA



RING SJAJNI HROM



RING MAT HROM

UKLAPA SE!

U BUDŽET, OGRANIČEN PROSTOR I
DIZAJN SAVREMENOG KUPATILA

Fluenta FIT je ugradni vodokotlić kod kog je dubina ugradnje svega 80 mm. Svojim dimenzijama pogodan je za uklapanje u ograničen prostor pri renoviranju ili opremanju novih kupatila.

Fluenta FIT poseduje čvrstu metalnu konstrukciju (kompletan ram), a za ispiranje zadužen je tihi hidraulični ventil sa priznatim NF sertifikatom. Zavidnim odnosom cene i kvaliteta, Fluenta FIT pristupačan je i uklopiv u ograničen budžet, a svedenim i elegantnim linijama aktivacionih tastera idealno je uklopiv u dizajn savremenog kupatila.

Uz jednu od aktivacionih Block i Ring tipki u nekoliko boja učinićete da vaše kupatilo odiše dozom elegancije i sklada.



Više informacija na:
www.pestan.net